

PLASTIPROOF

Пластификатор за бетон - тип А Добавка за водоплътност

Описание

Течна добавка пластификатор (ASTM C-494: тип А) за водоплътност на бетон.

Осигурява следните предимства:

- Значително увеличава водоустойчивостта както срещу водно налягане, така също и при капиларна влага.
 - Подобрява работата с бетона без да се добавя допълнително количество вода.
 - Няма аеробно действие.
 - Не съдържа хлориди и други предизвикващи корозия съставки.
- Съвместим е с всички цименти тип PORTLAND.

Има сертификат от ЕЛОТ като намаляващ водата-пластификатор и като намаляващ водопоглъщането на бетона, според ЕЛОТ EN 934-2:T2 и T9, с номер на сертификат 0365-CPD-60.01/01.12.01/3.

Приложение

PLASTIPROOF е подходящ за производство на бетон с високи якости, фасаден бетон и др. Използва се и за строеж на всякакъв вид строително конструкции, включително и такива, които са в постоянен контакт с водата, като водни резервоари, тунели, канали, плавни басейни, пречиствателни станции и т.н.

Технически характеристики

Цвят:	тъмно кафяв
Плътност:	1,9кг/л.
pH:	9,10 ±1,00
Максимум съдържание на хлор:	без хлор

Максимум съдържание на алкали: ≤4,0% по тегло

Указания за употреба

PLASTIPROOF може да бъде добавен към:

- Водата необходима за смесване по време на приготвянето на бетона.
- Готовата бетонова смес на обекта, директно преди употреба. В този случай е достатъчно да се бърка 4-5 мин. във въртящия се контейнер на бетоносмесителя, за да се постигне хомогенна смес.

Разход

0,2 - 0,5 кг на 100 кг цимент.

Опаковка

- Туби по 5 кг и 20 кг.
- Варели 240 кг.
- Контейнер 1000 кг.

Съхранение

Срок на годност - минимум 12 месеца от датата на производство, на места защитени от замръзване.

Забележки

Свръхдозировката води до забавяне на втвърдяването на бетона без негативно влияние върху крайната якост на бетона.